



AV SANTA FE 2726 (RUTA NAC. N° 9)

CP 2500 - CAÑADA DE GOMEZ

PROVINCIA SANTA FE - ARGENTINA



TELEFONO / WHATSAPP: +5493471602258



ventas@loyto.com.ar



www.loyto.com.ar



Esta firma surgió a la actividad fabril por la decisión de un grupo de hermanos, todos nacidos en nuestra Argentina.

Se lanzaron a la actividad industrial por el espíritu estudioso de uno de los fundadores, Esteban que era técnico electrónico y sus conocimientos le permitieron crear un elemento de suma utilidad para el campo: "El electrificador de alambrados automático" que funcionaba únicamente cuando el animal tocaba el alambrado.

En el momento de buscar una marca para sus productos pensaron en hacer un homenaje a sus progenitores: LOPEZ, apellido paterno y TORRES, apellido materno, de su conjunción surge LOYTO.

Ya en la década del 70 incorporamos al mercado la primera micro moladora de granos para todo tipo de cereal, producto que empieza a tener muy buena aceptación en el hombre de campo argentino. Al poco tiempo comenzaron a fabricar las mezcladoras de alimentos y sinfines elevadores, todos productos para utilizar con motores eléctricos monofásicos ya que en varias zonas de país los productores habían instalado energía eléctrica.

Hoy ya instalados en nuestra nueva planta de Av. Santa Fe 2726, fabricamos una amplia variedad de moladoras, mezcladoras y elevadores de granos, embolsadoras de granos secos, quebradoras embutidoras de granos húmedos, quebradoras de granos, mixers, plantas de alimento balanceado, bateas de descarga y nos encontramos desarrollando nuevos productos, para el mercado Argentino e Internacional, ya que estamos exportando a Uruguay, Chile, Bolivia y Paraguay.

Ubicación geográfica

Cañada de Gómez se encuentra sobre la Ruta Nacional N° 9 en el Km 375- En la provincia de Santa Fe - Argentina



Puntos de referencia:

- * Por Ruta Nacional N° 9 a 75 Km. de Rosario.
- * Por Ruta Nacional N° 9 a 380 Km. de Buenos Aires..
- * Por Ruta Nacional N° 9 a 320 Km. de Córdoba.
- * Aeropuerto Internacional de Fisherton a 70 Km.
- * Puerto Fluvial de Rosario a 80 Km.



Av. Santa Fe 2726
WhatsApp: 3471-602258
S2500HOP - Cañada de Gómez - Santa Fe - Argentina

ventas@loyto.com.ar
www.loyto.com.ar
PRODUCIENDO DESDE 1958



MOLEDORAS



- ✓ RENDIMIENTO: 80 kg. hora con zaranda de 4 mm.
200 kg. hora con zaranda de 8 mm.
- ✓ POTENCIA REQUERIDA: Motor eléctrico de 1 hp.
- ✓ CARACTERÍSTICAS: 4 martillos flotantes de acero especial y eje sobre rodamientos que trabaja a 3.200 rpm.
- ✓ OPCIONAL: Reforma para oleaginosas como soja, girasol, etc.

N1



- ✓ RENDIMIENTO: 320 kg. hora con zaranda de 4 mm.
800 kg. hora con zaranda de 8 mm.
- ✓ POTENCIA REQUERIDA: Motor eléctrico de 3 hp.
- ✓ CARACTERÍSTICAS: 8 martillos flotantes de acero especial y eje sobre rodamientos que trabaja a 3.200 rpm.
- ✓ OPCIONAL: Reforma para oleaginosas como soja, girasol, etc.

N2



- ✓ RENDIMIENTO: 800 kg. hora con zaranda de 4 mm.
2.000 kg. hora con zaranda de 8 mm.
- ✓ POTENCIA REQUERIDA: Motor eléctrico de 5,5 hp, motor explosión de 12 hp o toma de fuerza tractor.
- ✓ CARACTERÍSTICAS: 14 martillos flotantes de acero especial y eje sobre rodamientos que trabaja a 4.200 rpm.
- ✓ OPCIONAL: Reforma para oleaginosas como soja, girasol, etc.

N3



- COMBINADA PARA GRANOS Y ESPIGA**
- ✓ RENDIMIENTO CON ZARANDA DE 8 MM:
 - ✂ Granos: 1.300 kg. hora.
 - ✂ Espiga: 300 kg. hora.
 - ✓ POTENCIA REQUERIDA: Motor eléctrico de 7 hp, motor explosión de 20 hp o toma de fuerza tractor.
 - ✓ CARACTERÍSTICAS: 8 martillos flotantes de acero especial y eje sobre rodamientos. Disco triturador con dos cuchillas de acero tratado.

N4

Todas las moledoras se entregan con dos zarandas

	RENDIMIENTOS DE KG/HORA			TRANSMISIÓN	
	4 MM	8MM	12 MM	ELECTRICA	TOMA FUERZA
N° 1	80	200	320	1 HP	-
N° 2	320	800	1.300	3 HP	-
N° 3	800	2.000	3.300	5,5 HP	15 HP
N° 4	650	1.300	2.000	7 HP	20 HP



MOLEDORAS



- ✓ RENDIMIENTO: 2.400 kg. hora con zaranda de 4 mm.
4.000 kg. hora con zaranda de 8 mm.
- ✓ POTENCIA REQUERIDA: Motor trifásico de 15 hp o toma de fuerza tractor.
- ✓ CARACTERÍSTICAS: 24 martillos flotantes de acero especial y eje montado sobre rodamientos que trabaja a 4.200 rpm.
- ✓ OPCIONAL: Dispositivo captametales.

N°5



- ✓ RENDIMIENTO: 4.000 kg. hora con zaranda de 4 mm.
8.000 kg. hora con zaranda de 8 mm.
- ✓ POTENCIA REQUERIDA: Motor trifásico de 30 hp. o toma de fuerza tractor.
- ✓ CARACTERÍSTICAS: 36 martillos flotantes de acero especial y eje montado sobre rodamientos que trabaja a 3.200 rpm.
- ✓ OPCIONAL: Dispositivo captametales.

N°6



- ✓ RENDIMIENTO: 10.000 kg. hora con zaranda de 4 mm.
20.000 kg. hora con zaranda de 8 mm.
- ✓ POTENCIA REQUERIDA: Motor trifásico de 50 hp. o toma de fuerza tractor
- ✓ CARACTERÍSTICAS: 72 martillos flotantes de acero especial y eje montado sobre rodamientos que trabaja a 2.700 rpm.
- ✓ OPCIONAL: Dispositivo captametales.

N°7

Todas las moledoras se entregan con dos zarandas.

	RENDIMIENTOS DE KG/HORA			TRANSMISIÓN	
	4 MM	8MM	12 MM	ELECTRICA	TOMA FUERZA
N° 5	2.400	4.000	6.500	15 HP	40 HP
N° 6	4.000	8.000	13.000	30 HP	90 HP
N° 7	10.000	20.000	32.000	50 HP	115 HP



MOLEDORAS

N6

- ✓ RENDIMIENTO: 4.000 kg. hora con zaranda de 4 mm.
8.000 kg. hora con zaranda de 8 mm.
- ✓ POTENCIA REQUERIDA: Motor trifásico de 30 hp o 60 hp con toma de fuerza tractor.
- ✓ MODELOS: Toma de fuerza tractor o Combinada permitiendo trabajar con toma de fuerza tractor o con motor de 30 hp.
- ✓ CARACTERÍSTICAS: 36 martillos flotantes de acero especial y eje montado sobre rodamientos que trabaja a 3.200 rpm.
- ✓ OPCIONAL: Dispositivo captametales.



N7

- ✓ RENDIMIENTO: 10.000 kg. hora con zaranda de 4 mm.
32.000 kg. hora con zaranda de 8 mm.
- ✓ POTENCIA REQUERIDA: 115 hp. con toma de fuerza tractor.
- ✓ MODELO: Toma de fuerza tractor.
- ✓ CARACTERÍSTICAS: 72 martillos flotantes de acero especial y eje montado sobre rodamientos que trabaja a 2.700 rpm.
- ✓ OPCIONAL: Dispositivo captametales.

Todas las moledoras se entregan con dos zarandas



MEZCLADORAS

Mezcla todo tipo de granos molidos con proteínas, minerales, vitaminas, etc. para realizar alimentos balanceados en forma rápida y uniforme. También son utilizadas para mezclar polímeros con pigmentos.
Los ingredientes se ingresan por la tolva



- ✓ CAPACIDAD DE CAMARA: 100 kg.
- ✓ RENDIMIENTO: 700 kg/hora aprox. Mezclado 8 minutos.
- ✓ POTENCIA REQUERIDA: Motor monofásico o trifásico de 1 hp x 1.500 rpm.
- ✓ CARGA: Superior - DESCARGA: Lateral para bolsa o sinfin.
- ✓ MEDIDAS: Alto 1,67 mts x Diámetro 0,64 mts - PESO: 57 kgs

N1



- ✓ CAPACIDAD DE CAMARA: 200 kg.
- ✓ RENDIMIENTO: 1.500 kg/hora aprox. Mezclado 8 minutos.
- ✓ POTENCIA REQUERIDA: Motor monofásico o trifásico de 1 hp x 1.500 rpm.
- ✓ CARGA: Inferior - DESCARGA: Lateral para bolsa o sinfin.
- ✓ MEDIDAS: Alto 2,00 mts. x Diámetro 0,64 mts. - PESO: 90 kgs.

N2



- ✓ CAPACIDAD DE CAMARA: 350 kg.
- ✓ RENDIMIENTO: 2.800 kg/hora aprox. - Mezclado 8 minutos.
- ✓ POTENCIA REQUERIDA: Motor monofásico o trifásico de 1,5 hp x 1.500 rpm.
- ✓ CARGA: Inferior - DESCARGA: Lateral para bolsa o sinfin.
- ✓ MEDIDAS: Alto 2,30 mts. x Diámetro 0,78 mts. - PESO: 100 kgs.

N3



- ✓ CAPACIDAD DE CAMARA: 1.200 kg.
- ✓ VOLUMEN DE CARGA: 2,2 M³
- ✓ POTENCIA REQUERIDA: Motor monofásico o trifásico de 3 hp x 1.500 rpm.
- ✓ CARGA: Inferior - DESCARGA: Lateral para bolsa o sinfin.
- ✓ MEDIDAS: Alto 2,50 mts. x Diámetro 1,60 mts. - PESO: 500 kgs.

V2200



- ✓ CAPACIDAD DE CAMARA: 2.300 kg.
- ✓ VOLUMEN DE CARGA: 3,5 M³
- ✓ POTENCIA REQUERIDA: Motor trifásico de 7,5 hp x 1.500 rpm.
- ✓ CARGA: Inferior - DESCARGA: Lateral para bolsa o sinfin.
- ✓ MEDIDAS: Alto 3,00 mts. x Diámetro 2,00 mts. - PESO: 650 kgs.

V3500



QUEBRADORAS



- ✓ RENDIMIENTO: 1.200 kg. hora con motor 3 hp.
2.000 kg. hora con motor 5,5 hp.
- ✓ LONGITUD RODILLO: 140 mm.
- ✓ CARACTERÍSTICAS: Sistema de quebrado con rodillos helicoidales. Opcion de rodillos con dientes finos o gruesos para mayor rendimiento.
- ✓ OPCIONAL: Dispositivo para toma de fuerza tractor.

L140



- ✓ RENDIMIENTO: 5.000 kg. hora con motor 15 hp.
- ✓ LONGITUD RODILLO: 300 mm.
- ✓ CARACTERÍSTICAS: Sistema de quebrado con rodillos helicoidales. Opcion de rodillos con dientes finos o gruesos para mayor rendimiento.
- ✓ OPCIONAL: Dispositivo para toma de fuerza tractor.

L300



- ✓ RENDIMIENTO: 20.000 kg. hora con motor 30 hp.
- ✓ LONGITUD RODILLO: 600 mm.
- ✓ CARACTERÍSTICAS: Sistema de quebrado con rodillos helicoidales. Opcion de rodillos con dientes finos o gruesos para mayor rendimiento.
- ✓ OPCIONAL: Dispositivo para toma de fuerza tractor.

L600



- ✓ RENDIMIENTO: 40.000 kg. hora con motor 50 hp.
- ✓ LONGITUD RODILLO: 600 mm.
- ✓ CARACTERÍSTICAS: Sistema de quebrado con rodillos helicoidales. Opcion de rodillos con dientes finos o gruesos para mayor rendimiento.
- ✓ OPCIONAL: Dispositivo para toma de fuerza tractor.

L600

Todas las quebradoras pueden trabajar con rodillos de 4 o de 8 dientes por pulgada. Los rodillos de 4 dientes por pulgada o dientes gruesos son aptos únicamente para maíz aumentando el rendimiento declarado. Los rodillos de 8 dientes por pulgada o dientes finos son aptos para todo tipo de granos.



QUEBRADORAS

- ✓ RENDIMIENTO: 5.000 kg. hora.
- ✓ MODELO: Para toma de fuerza tractor.
- ✓ MODELO COMBINADO: Se fabrica con toma de fuerza para tractor, motor de 15 hp. y tablero, permitiendo trabajar de forma mecánica o eléctrica.
- ✓ LONGITUD RODILLO: 300 mm.
- ✓ CARACTERÍSTICAS: Sistema de quebrado con rodillos helicoidales. Opción de rodillos con dientes finos o gruesos para mayor rendimiento.

L300



- ✓ RENDIMIENTO: 20.000 kg. hora.
- ✓ MODELO: Para toma de fuerza tractor.
- ✓ MODELO COMBINADO: Se fabrica con toma de fuerza para tractor, motor de 30 hp. y tablero, permitiendo trabajar de forma mecánica o eléctrica
- ✓ LONGITUD RODILLO: 600 mm.
- ✓ CARACTERÍSTICAS: Sistema de quebrado con rodillos helicoidales. Opción de rodillos con dientes finos o gruesos para mayor rendimiento.

L600



- ✓ RENDIMIENTO: 40.000 kg. hora.
- ✓ MODELO: Para toma de fuerza tractor.
- ✓ MODELO COMBINADO: Se fabrica con toma de fuerza para tractor, motor de 50 hp. y tablero, permitiendo trabajar de forma mecánica o eléctrica
- ✓ LONGITUD RODILLO: 600 mm.
- ✓ CARACTERÍSTICAS: Sistema de quebrado con rodillos helicoidales. Opción de rodillos con dientes finos o gruesos para mayor rendimiento.

L600



Todas las quebradoras pueden trabajar con rodillos de 4 o de 8 dientes por pulgada. Los rodillos de 4 dientes por pulgada o dientes gruesos son aptos únicamente para maíz aumentando el rendimiento declarado. Los rodillos de 8 dientes por pulgada o dientes finos son aptos para todo tipo de granos.



SINFINES

N2

- ✓ MEDIDAS: 3 mts de largo. Tubo 120 mm Ø.
- ✓ RENDIMIENTO: 9.000 kg/horax.
- ✓ POTENCIA REQUERIDA: Motor monofásico o trifásico de 1 hp x 1.500 rpm.
- ✓ ALTURA MAXIMA DE DESCARGA: 2,25 mts.
- ✓ TOLVA: 550 x 270 mm.

N4

- ✓ MEDIDAS: 4,5 mts de largo. Tubo 120 mm Ø.
- ✓ RENDIMIENTO: 9.000 kg/horax.
- ✓ POTENCIA REQUERIDA: Motor monofásico o trifásico de 1,5 hp x 1.500 rpm.
- ✓ ALTURA MAXIMA DE DESCARGA: 3,38 mts.
- ✓ TOLVA: 550 x 270 mm.

N5

- ✓ MEDIDAS: 6 mts de largo. Tubo 120 mm Ø.
- ✓ RENDIMIENTO: 9.000 kg/horax.
- ✓ POTENCIA REQUERIDA: Motor monofásico o trifásico de 2 hp x 1.500 rpm.
- ✓ ALTURA MAXIMA DE DESCARGA: 4,50 mts.
- ✓ TOLVA: 550 x 270 mm.

N6

- ✓ MEDIDAS: 3 mts de largo. Tubo 100 mm Ø.
- ✓ RENDIMIENTO: 5.000 kg/horax.
- ✓ POTENCIA REQUERIDA: Motor monofásico o trifásico de 1 hp x 1.500 rpm.
- ✓ ALTURA MAXIMA DE DESCARGA: 2,25 mts.
- ✓ TOLVA: 550 x 270 mm.

N7

- ✓ MEDIDAS: 4,5 mts de largo. Tubo 100 mm Ø.
- ✓ RENDIMIENTO: 5.000 kg/horax.
- ✓ POTENCIA REQUERIDA: Motor monofásico o trifásico de 1 hp x 1.500 rpm.
- ✓ ALTURA MAXIMA DE DESCARGA: 3,38 mts.
- ✓ TOLVA: 550 x 270 mm.





PLANTA DE ALIMENTOS BALANCEADOS

N5V2200

- ✓ MOLEDORA: 2.400 kg. hora con zaranda de 4 mm.
4.000 kg. hora con zaranda de 8 mm.
- ✓ CARACTERÍSTICAS: 24 martillos flotantes de acero especial y eje montado sobre rodamientos que trabaja a 4.200 rpm.
- ✓ MEZCLADOR: 2,2 m³ o 1.200 kg de cámara en maíz molido.
- ✓ POTENCIA REQUERIDA: Moledora 15 hp + Mezclador 3 hp + Sinfín de transferencia 1,5 hp. Incluye motores y tablero.
- ✓ OPCIONAL: Balanza electrónica con formulación de hasta 10 dietas de 8 ingredientes. Dispositivo captametales.



PLANTA DE ALIMENTOS BALANCEADOS

N6V3500

- ✓ MOLEDORA: 4.000 kg. hora con zaranda de 4 mm.
8.000 kg. hora con zaranda de 8 mm.
- ✓ CARACTERÍSTICAS: 36 martillos flotantes de acero especial y eje montado sobre rodamientos que trabaja a 3.200 rpm.
- ✓ MEZCLADOR: 3,5 m³ o 2.300 kg de cámara en maíz molido.
- ✓ POTENCIA REQUERIDA: Moledora 30 hp + Mezclador 7,5 hp + Sinfín de transferencia 1,5 hp. Incluye motores y tablero.
- ✓ OPCIONAL: Balanza electrónica con formulación de hasta 10 dietas de 8 ingredientes. Dispositivo captametales.



PLANTA DE ALIMENTOS BALANCEADOS

L300V3500

- ✓ QUEBRADORA: 5.000 kg. hora con rodillos de 8 dientes por pulgada. Con rodillos de 4 dientes aumenta rendimiento.
- ✓ CARACTERÍSTICAS: Quebrado con rodillos dentados helicoidales. La transmisión entre los rodillos permite variar las rpm entre ambos para quebrar granos finos o gruesos.
- ✓ MEZCLADOR: 3,5 m³ o 2.300 kg de cámara en maíz quebrado.
- ✓ POTENCIA REQUERIDA: Quebradora 15 hp + Mezclador 7,5 hp + Sinfín de transferencia 1,5 hp. Incluye motores y tablero.
- ✓ OPCIONAL: Balanza electrónica con formulación de hasta 10 dietas de 8 ingredientes. Dispositivo captametales.



Todas las moledoras se entregan con dos zarandas



MOLEDORA MIXER **N6V3500**

- ✓ MOLEDORA: 4.000 kg. hora con zaranda de 4 mm.
8.000 kg. hora con zaranda de 8 mm.
- ✓ CARACTERÍSTICAS: 36 martillos flotantes de acero especial y eje montado sobre rodamientos que trabaja a 3.200 rpm.
- ✓ MEZCLADOR: 3,5 m³ o 2.300 kg de cámara en maíz molido.
- ✓ POTENCIA REQUERIDA: 70 hp con toma de fuerza tractor.
- ✓ OPCIONES: Descarga rígida de 1,90 mts o descarga plegable de 2,89 mts de altura.
- ✓ OPCIONAL: Balanza electrónica con formulación de hasta 10 dietas de 8 ingredientes. Dispositivo captametales.



QUEBRADORA MIXER **L300V3500**

- ✓ QUEBRADORA: 5.000 kg. hora con rodillos de 8 dientes por pulgada. Con rodillos de 4 dientes aumenta rendimiento.
- ✓ CARACTERÍSTICAS: Quebrado con rodillos dentados helicoidales. La transmisión entre los rodillos permite variar las rpm entre ambos para quebrar granos finos o gruesos.
- ✓ MEZCLADOR: 3,5 m³ o 2.300 kg de cámara en maíz quebrado.
- ✓ POTENCIA REQUERIDA: 70 hp con toma de fuerza tractor.
- ✓ OPCIONES: Descarga rígida de 1,90 mts o descarga plegable de 2,89 mts de altura.
- ✓ OPCIONAL: Balanza electrónica con formulación de hasta 10 dietas de 8 ingredientes. Dispositivo captametales.





MIXER

V2200



- ✓ CAPACIDAD DE CAMARA: 1.200 kg.
- ✓ VOLUMEN DE CARGA: 2,2 m³
- ✓ TIEMPO MEZCLADO: 8 minutos.
- ✓ CARACTERISTICAS: Sistema de mezclado vertical para granos.
- ✓ OPCIONES: Descarga rígida de 1,90 mts. o descarga plegable de 2,89 mts.
- ✓ OPCIONAL: Balanza electrónica con formulación de hasta 10 dietas de 8 ingredientes.

- ✓ CAPACIDAD: 1.200 kg. de fibra picada y 3.100 kg. de granos.
- ✓ VOLUMEN DE CARGA: 4 m³
- ✓ TIEMPO MEZCLADO: 8 a 10 minutos.
- ✓ POTENCIA REQUERIDA: 40 hp. 200 rpm. en tft.
- ✓ CARACTERISTICAS: Sistema de mezclado con rotor principal y descarga mediante sinfin.
- ✓ OPCIONES: Descarga corta para comederos o plegable para autoconsumos.
- ✓ OPCIONAL: Balanza electrónica con formulación de hasta 10 dietas de 8 ingredientes.

V4000



- ✓ CAPACIDAD: 2.400 kg. de fibra picada y 4.500 kg. de granos.
- ✓ VOLUMEN DE CARGA: 6 m³
- ✓ TIEMPO MEZCLADO: 8 a 10 minutos.
- ✓ POTENCIA REQUERIDA: 60 hp. 200 rpm. en tft.
- ✓ CARACTERISTICAS: Sistema de mezclado con rotor principal y descarga mediante sinfin.
- ✓ OPCIONES: Descarga corta para comederos, plegable para autoconsumos o articulada para granos.
- ✓ OPCIONAL: Balanza electrónica con formulación de hasta 10 dietas de 8 ingredientes.

V6000

- ✓ CAPACIDAD: 3.200 kg. de fibra picada y 6.100 kg. de granos.
- ✓ VOLUMEN DE CARGA: 8 m³
- ✓ TIEMPO MEZCLADO: 8 a 10 minutos.
- ✓ POTENCIA REQUERIDA: 80 hp. 200 rpm. en tft.
- ✓ CARACTERISTICAS: Sistema de mezclado con rotor principal y descarga mediante sinfin.
- ✓ OPCIONES: Descarga corta para comederos o plegable para autoconsumos.
- ✓ OPCIONAL: Balanza electrónica con formulación de hasta 10 dietas de 8 ingredientes.

V8000





EMBOLSADORAS

QUEBRADORA EMBOLSADORA DE GRANOS HUMEDOS

- ✓ RENDIMIENTO: 40 toneladas hora.
- ✓ POTENCIA REQUERIDA: 50 hp. para embolsado de granos enteros secos y 110 hp. para quebrado y embolsado de granos húmedos.
- ✓ SISTEMA DE FRENOS: Mecánicos a zapata sobre cubierta.
- ✓ CARACTERÍSTICAS: Con la misma unidad puede pasar de embolsar granos quebrados húmedos a granos enteros secos con la apertura de una guillotina. Sistema que permite utilizar tunel de 6 o de 9 pies sobre el mismo chasis.

INTEGRAL



QUEBRADORA EMBOLSADORA DE GRANOS HUMEDOS

- ✓ RENDIMIENTO: 120 toneladas hora.
- ✓ POTENCIA REQUERIDA: 70 hp. para embolsado de granos enteros secos y 130 hp. para quebrado y embolsado de granos húmedos.
- ✓ SISTEMA DE FRENOS: Mecánicos a zapata sobre cubierta.
- ✓ CARACTERÍSTICAS: Doble cabezal quebrador. Nuevo sistema de transmisión de mayor potencia. Con la misma unidad puede pasar de embolsar granos quebrados húmedos a granos enteros secos con la apertura de una guillotina.

INTEGRAL3



EMBOLSADORA DE GRANOS SECOS

- ✓ RENDIMIENTO: 380 toneladas hora.
- ✓ POTENCIA REQUERIDA: 80 hp.
- ✓ TUNEL: 9 pies con altura de trabajo regulable que permite superar un 15 % aprox. de la capacidad de la bolsa sin sobrepasar su estiramiento.
- ✓ SISTEMA DE FRENOS: Mecánicos a zapata sobre cubierta.
- ✓ TRANSPORTE: Sencillo sistema para cambiar la posición de trabajo a la de transporte.

EG9



BATEA DE DESCARGA Y CARGA

- ✓ RENDIMIENTO: 90 toneladas hora.
- ✓ REQUERIMIENTO HIDRAULICO: 120 bares de presión y caudal de bomba de 75 litros por minuto.
- ✓ ALTURA DE DESCARGA: 3,82 metros
- ✓ CARACTERÍSTICAS: Permite descargar tanto bateas como tolvas. Sistema de acople a la batea para su arrastre en el avance.
- ✓ TRANSPORTE: Sencillo sistema para cambiar la posición de trabajo a la de transporte realizando giro de 90° en sus ruedas.

BL90

