



MAINERO



CABEZAL MAINERO

 **MDD-200**

www.mainero.com

Distanciamientos que admite:		Predispuesto por diseño para trabajar en múltiples distanciamientos y direcciones sin ajustes ni modificaciones.				
Cant. unidades recolectoras (525 mm):		14	16	18	20	22
Ancho de labor:		7,35 m	8,4 m	9,45 m	10,5 m	11,55 m
Cant. de líneas que recoge:						
350 mm:		21	24	27	30	33
380 mm:		19	22	25	28	30
420 mm:		18	20	23	25	27
525 mm:		14	16	18	20	22
700 mm:		11	12	14	15	17
Accionamiento:		Barra/s cardanica/s con 60° de rotación libre. Cadenas a rodillos ASA 80 H en baño de aceite.				
Unidades recolectoras:		Modulares. Independientes.				
Cajas de mando:		En baño de aceite.				
Zafe o limitador de torque:		1 por surco. Precargado. No Regulable.				
Rolos:	Tipo de montaje:	Postizos con doble apoyo, con rodamiento blindado libre mantenimiento.				
Número y tipo de aletas:		4. Simples en un extremo y dobles en el otro.				
Chapas espigadoras:		Regulables hidráulicamente.				
Cadenas alzadoras:	Tipo:	A rodillos. CA2801. 66 pasos.				
Cantidad de aditamentos:		11				
Sinfin:	Accionamiento:	Dos tramos. Independientes. Con apoyo central.				
Velocidad:		130 r.p.m. nominal.				
Tipo de montaje:		Eje hexagonal sobre rodamientos esféricos. Regulables.				
Sistema de protección:		2 zafes o limitadores de torque precargados.				
Punteras y capotas:		Construidas en acero inoxidable en zona de rozamiento.				
Sinfin en aleros laterales:		Equipamiento estándar. Accionamiento mecánico.				
Trailer:		Eje delantero: Con aro de giro a bolillas (360°) y elásticos. Ejes traseros: 1 eje c/elásticos p/cabzal de 14 unid. 2 ejes en tandem c/elásticos p/cab de 16,18 y 20 unid. 3 ejes en tandem c/elásticos p/cab de 22 unid. Rodado dual p/neumáticos 175/65 R 14 8 neumáticos para cabzal de 14 unidades 12 neumáticos para cabzales de 16, 18 y 20 unidades. 16 neumáticos para cabzal de 22 unidades.				

La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones en sus productos sin previo aviso.

Unidades recolectoras:	14	16	18	20	22
Dimensiones generales:					
Ancho de trabajo (mm) "A":	7.660	8.710	9.760	10.810	11.860
Largo de trabajo (mm) "B":	2.950				
Ancho en transporte "C":	2.290				
Altura en transporte "D":	2.320				
Peso (Kg):	3.195	3.600	3.960	4.365	4.950

