



**MAINERO**

EMBOLSADORA  
PARA GRANOS SECOS  
MAINERO

 **2235**



[www.mainero.com](http://www.mainero.com)

|                                           |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Túnel de llenado</b>                   |                                                                                                                                          |
| Tipo:                                     | Oblongo o aplastado.                                                                                                                     |
| Tamaño de las bolsas plásticas que admite | 9 pies (2,74 mts) - 60 y 75 metros. Mediante soporte retráctil con malacate y percha.                                                    |
| <b>Materiales a embolsar</b>              | Todo tipo de granos secos.                                                                                                               |
| <b>Posición de transporte</b>             | Idéntica a la de trabajo. No requiere elementos adicionales.                                                                             |
| Opcional                                  | Kit para transporte de punta (mazas de ruedas, lanza y luces).                                                                           |
| <b>Lanza de trabajo</b>                   | Rebatible para transporte de punta o sobre camión.                                                                                       |
| <b>Tractor</b>                            |                                                                                                                                          |
| Potencia mínima:                          | 80 cv (DIN)                                                                                                                              |
| Toma de potencia:                         | 540 r.p.m.                                                                                                                               |
| Grupo hidráulico:                         | Una salida para cilindro hidráulico de doble efecto.                                                                                     |
| <b>Accionamiento</b>                      |                                                                                                                                          |
| Sistema de seguridad:                     | Barra cardánica protegida. Limitador de torque a perno fusible.                                                                          |
| <b>Sistema de frenado</b>                 | Frenos a discos en ambas ruedas. Intensidad de frenado regulable mediante bomba hidráulica de accionamiento manual. Manómetro indicador. |
| <b>Tolva receptora de granos</b>          | Boca de carga extendida. Posicionamiento variable para transporte de punta mediante aro de giro.                                         |
| <b>Eje de ruedas</b>                      | Accionado por medio de cilindro hidráulico tipo agrícola.                                                                                |
| <b>Alimentación</b>                       | Sin fin de elevada capacidad (mas de 600 tn/hora)                                                                                        |
| Diámetro sinfín:                          | 450mm                                                                                                                                    |
| Espesor del ala:                          | 6,35mm                                                                                                                                   |
| <b>Retención de la bolsa</b>              | Por arnés elástico envolvente                                                                                                            |
| <b>Neumáticos</b>                         | 7,00x 15-8 telas Super agarre. Cant:2                                                                                                    |
| <b>Peso total</b>                         | 1300kg                                                                                                                                   |

|                                                 |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Accesorio cargador para boquilla</b>         |                                                                                                                                                                                            |
| <b>Diámetro sin fin</b>                         | 260 mm                                                                                                                                                                                     |
| <b>Accionamiento</b>                            | Por motor hidráulico accionado desde el distribuidor hidráulico auxiliar del tractor. Válvula derivadora permite detener el accionamiento del cargador sin necesidad de subir al tractor.  |
| Grupo hidráulico requerido                      | Caudal 80 l/min - Presión: 120kg/cm2. Dos salidas para cilindros hidráulicos de doble efecto.                                                                                              |
| Capacidad de transporte                         | 60 a 80 ton/hora*                                                                                                                                                                          |
| Batea de descarga                               | Movil para facilitar el acercamiento del camión y el transporte del accesorio.                                                                                                             |
| Eje de ruedas                                   | Posición regulable mediante registro manual (trabajo - transporte).                                                                                                                        |
| Neumáticos                                      | 6.40 x 13 - 4 telas - Cantidad 2.                                                                                                                                                          |
| <b>Peso total</b>                               | 380Kg                                                                                                                                                                                      |
| <b>Accesorio cargador para cajas volcadoras</b> |                                                                                                                                                                                            |
| <b>Diámetro sin fin</b>                         | 260 mm                                                                                                                                                                                     |
| <b>Accionamiento</b>                            | Por motor hidráulico accionado desde el distribuidor hidráulico auxiliar del tractor. Válvula derivadora. Permite detener el accionamiento del cargador sin necesidad de subir al tractor. |
| Grupo hidráulico requerido                      | Caudal: 80 l/min - Presión 120 kg/cm2. Dos salidas para cilindros hidráulicos de doble efecto.                                                                                             |
| Capacidad de transporte                         | 60 a 80 ton/hora                                                                                                                                                                           |
| Batea de recepción                              | 2.6 m de ancho. Pie de apoyo con rueda giratoria que facilita su enganche para transporte.                                                                                                 |
| Eje de ruedas                                   | Posición regulable mediante registro manual (trabajo - transporte)                                                                                                                         |
| Neumáticos                                      | 6.40 x 13 - 4 Telas. Cantidad 2                                                                                                                                                            |
| <b>Peso total</b>                               | 530Kg                                                                                                                                                                                      |

\*Variable según tipo y estado del grano; características y prestaciones del sistema hidráulico del tractor. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones en sus productos sin previo aviso.

