



MAINERO



MEZCLADOR
DISTRIBUIDOR
DE RACIONES
MAINERO



www.mainero.com

Volumen de carga:	8,5 m ³
Capacidad máxima de carga:	3.500 Kg*
Tractor necesario	
Potencia mínima:	60 HP
Toma de potencia:	540 rpm. 6 estrías. DIN 1 3/8"
Grupo hidráulico:	Presión Mínima: 120 Kgs/cm ² 2 salidas para cilindros doble efecto para: • Altura noria de descarga. • Apertura y cierre compuerta de descarga (electroválvula). • Accionamiento noria descarga.
Accionamiento:	Por barra cardánica protegida. Reductor de cadenas a rodillos de 2 etapas. Cadenas: ASA 100 H en 1° etapa, ASA 140 H en 2ª etapa y cadenas ASA 80 H para mando sinfines superiores. Todas en baño de aceite.
Sistema de seguridad:	Perno fusible en barra cardánica.
Materiales que admite (p/mezclar)	Concentrados y subproductos secos. Granos secos o húmedos enteros/partidos. Silajes de maíz, sorgo, pasturas picado fino, etc.
Sistema de mezclado:	3 roscas helicoidales 3/8" espesor.
Tiempo de mezclado:	Mínimo: 4 minutos.
Descarga:	Noria lateral por costado izquierdo.
Tipo de noria:	A sinfines.
Accionamiento:	Por motor hidráulico. Velocidad variable.
Altura de descarga:	Variable hidráulicamente. Regulación infinita desde mando hidráulico tractor.
Compuerta de descarga:	Apertura-cierre. Accionamiento combinado hidráulico tractor/electroválvula.
Neumáticos:	
Eje Balancín:	10.00 x 16 (6 telas) Opcional: 12.5/80 x 18 (12 telas)
Eje Rodado simple:	400/55 x 22.5 (22 telas)
Accesorios opcionales :	Balanza electrónica. 2 modelos

* Variable según componentes de la mezcla

Dimensiones generales	Balancín (12.5/80 x 18)	Eje simple (400/55 x 22.5)
Longitud de batea "A":	3.700 mm	
Altura total "B":	2.806 mm	2.900 mm
Altura sin baranda "Y":	2.520 mm	2.490 mm
Longitud total "C":	6.130 mm	
Altura piso-chasis "D":	408 mm	458 mm
Ancho de batea "F":	2.110 mm	
Ancho total (en trabajo) "G":	3.170 mm	3.295 mm
Ancho total (en transporte) :	2.800 mm	2.890 mm
Trocha "I":	1.739 mm	1.839 mm
Distancia neumático-descarga "J":	1.047 mm	925 mm
Altura mínima de descarga "K":	710 mm	720 mm
Peso:	3.500 Kg	

La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones en sus productos sin previo aviso.

