



MAINERO

ROTOENFARDADORA
MAINERO



www.mainero.com

Modelos		5877	5887
Tamaño del fardo:			
Ancho		1200mm	1.560 mm
Diámetro mínimo		800 mm	
Diámetro máximo		1.800 mm	
Peso máximo del fardo		750 Kg	1000kg
Tractor necesario:	Potencia mínima	95 CV (DIN)	100 CV (DIN)
Grupo hidráulico	Presión mínima	120 Kg./cm²	
Caudal mínimo		25 l/min	
Distribuidor hidráulico auxiliar		2 p/cilindros hidráulicos de doble efecto	
Sistema eléctrico		12 Volts	
Accionamiento:	Toma de Potencia	540 r.p.m.	
Dispositivo de seguridad:		Limitador de torque de discos de fricción	
Barra cardánica:		Con junta homocinética	
Cámara de prensado:		Variable a correas. Garganta abierta vertical	
Sistema de compactación:		Dos cilindros hidráulicos con válvula reguladora de presión	
Recolector:	Tipo:	Flotante, de ancho extendido, con ruedas de control de altura.	
Cantidad de barras portapúas		4	
Cantidad de púas dobles		48	60
Distancia entre púas externas		1.518 mm	1.914 mm
Alimentador		Rotativo	
Posición trabajo/transporte		Accionamiento hidráulico	
Ruedas de barrido		No requiere	
Correas:	Cantidad	6	8
Ancho		7"	
Tipo		3 telas Nylon-Polyester - 1 cara rugosa	
Uniones		Grampas de acero inoxidable y pasador de unión sólido	
Atador para hilo:	Tipo	Brazo simple - hasta 4 hilos simultaneos	
Accionamiento		Por actuador eléctrico	
Comando		Automático, o manual desde el monitor	
Espaciamiento del hilo		Ajustable desde el monitor	
Capacidad almacenamiento de hilo		12 bobinas de 6 Kg. cada una	
Atador para red:	Accionamiento	Por actuador eléctrico.	
Comando		Automático, o manual desde el monitor.	
Cantidad de capas de envoltura de red		Variable desde el monitor	
Estiramiento de la red		Variable desde el monitor	
Anchos de bobinas de red admisibles		1.200 mm - 1.300 mm	1.600 mm - 1.700 mm
Capacidad almacenamiento de bobinas de red		2 (una en operación)	

Modelos	5877	5887
Monitor:	Funciones y/o indicaciones.	
Formación del fardo	Barras verticales luminosas para guía de conducción del tractor.	
Comando atador de hilo o red	Automático o manual.	
Ajuste de atado con hilo	Cantidad y distribución de hilo.	
Ajuste de atado de red	Cantidad de vueltas de red.	
Alarmas (Visual-Sonora)	Diámetro de fardo. Proximidad y final.	
	Proceso de atador (hilo o red).	
	Puerta abierta.	
	Sobrellenado.	
Información adicional	Falla de sensores.	
	Rpm barra cardánica.	
	Contador parcial-total de fardos.	
	Tiempo de ejecución del fardo.	
	Diámetro instantáneo durante la ejecución del fardo	
Información gráfica en pantalla durante operación	Atador de red:	
	- Metros de red utilizados por rollo. - Metros de red consumidos por bobina.	
Neumáticos:	Maquina lista para nuevo fardo. Secuencia incremento formación del fardo. Puerta abierta/expulsión del fardo.	
	Estándar:	400/60 - 15.5 sin cámara
	Opcional:	26.5L - 16.1 PR10 Hi-Flo
Dimensiones generales:		
Ancho (A):		
Con neumáticos estándar:	2.490 mm	2.850 mm
Con neumáticos opcionales:	2.990 mm	3.350 mm
Alto (B)	3.100 mm mm	
Largo (C)		
Sin atador de red:	3.800 mm	
Con atador de red:	4.300 mm	
Peso sin atador de red:	2.850 Kg	3.100 Kg

La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones en sus productos sin previo aviso.

